INNEN

BIOFA

Art. Nr.
2081, 2082

Pflegesetöl 2082 für das Pflegeset 2081

lösemittelfrei
150 ml





Auffrischung und Reparatur von Fußböden, Möbeln, Arbeitsplatten und Spielzeug. Geeignet für lösemittelfrei geölte Oberflächen aus Holz.

- volldeklariert und emissionsarm
- mit natürlichen Rohstoffen*
- 97% nachwachsend und mineralisch*
- lösemittelfrei und atmungsaktiv
- farblos
- widerstandsfähig
- schweiß- und speichelecht
- schmutz- und wasserabweisend
- fleckenbeständig
- zertifiziert: Spielzeugnorm, Dermatest und Lebensmittelechtheit

Eigenschaften:

BIOFA Pflegesetöl ist eine spezielle Verkochung aus natürlichen Ölen* und Harzen* mit guter Fleckenbeständigkeit. Die getrockneten Oberflächen erfüllen die Bestimmungen des LFGB und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Gegenstände mit Lebensmittelkontakt, die Norm EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) sowie die DIN 53160 (Schweiß- und Speichelechtheit) und wurde dermatologisch mit „sehr gut" erfolgreich getestet. Es dringt gut in das Holz ein, ist diffusionsfähig, antistatisch, widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten und belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer.

*Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkoch-ung, Mikrowachs, Quellton, Balsamterpentinöl, Ent-schäumer, Mangan-, Calcium- und Zirkonium-Trockner, Antioxidans.

96,7 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0,3 % mineralische und metallische Rohstoffe
3 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

Technisches Merkblatt

INNEN

BIOFA

Art. Nr.
2081, 2082

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Danach das Pflegesetöl dünn mit einem Bambus- oder Baumwolltuch auftragen und nach ca. 15 min. Einwirkzeit trocken auspolieren. Bei stärkeren Verschmutzungen das Pflegesetöl auf die betroffenen Stelle auftragen, ca. 15 min. einwirken lassen, anschließend mit einem weißen Pad auspadden. Evtl. gelösten Schmutz mit Baumwolltuch aufnehmen und die Oberfläche anschließend trocken aufpolieren.

Wichtig:

Vorversuche durchführen! Es darf keine Ölschicht auf der Oberfläche stehen bleiben! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Nicht unter 16°C verarbeiten!

Werkzeug-Empfehlung:





1. 038938 Bamboo Pads
2. 009974 / 009984 Pad weiß mit / ohne Haftflies zum trocken Auspolieren für Exzenterschleifmaschine
3. 0600 BIOFA Pinselreiniger zum Reinigen der Arbeitsgeräte

Trocknung:

Nach 16-24 Std. (20°C/ 50-55 % relative Luftfeuchte) trocken und überarbeitbar. Die vollständige Durchtrocknung dauert ca. 7-10 Tage.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag

1. Auftrag 25-35 ml/m² bzw. 30-40 m²/l.
2. und 3. Auftrag 5-10 ml/m² bzw. 100-200 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung möglich. Die Haut vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben.

Gebinde:

Karton mit 150 ml Glasflasche

Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallver-zeichnis: 08 01 12

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Enthält Balsamterpentinöl. Kann allergische Reaktio-nen hervorrufen. Beratung für Allergiker: Tel.: +49(0)7164-9405-0. Mit Produkt getränkte Arbeitsma-terialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter auf-bewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen -(Selbst-entzündungsgefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kin-dern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen. Auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Schleifarbeiten Feinstaub-maske tragen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich!

2082 enthält max. 10 g/l VOC.

Stand: 26.08.2025

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96