INNEN AUSSEN

BIOFA

Art. Nr. 2108

Farbstabilisator

transparent

250 ml - 500 ml



Farbstabilisator für alle BIOFA Ölsysteme auf hellen Untergründen

- **Volldeklariert**
- **Erhält den hellen Charakter der Holzoberfläche**
- **vermindert die Vergilbung**

Eigenschaften:

Farbstabilisator ist ein transparenter Stabilisator. Er ist für alle BIOFA Ölsysteme auf hellen Untergründen geeignet. Durch ihn behalten helle Oberflächen weitgehend ihren hellen Charakter indem die natürliche Vergilbung der Öle und Harze gemindert wird.

Inhaltsstoffe:

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Titandioxid, Quellton, Netzmittel, Entschäumer.

0 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
12 % mineralische und metallische Rohstoffe
88 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Anwendung:

Farbstabilisator wird gründlich aufgerührt, und bis zu 5% Gewichtsprozent (bei Steinöl bis 10%) in das jeweilige BIOFA-Öl vor der Verarbeitung homogen eingerührt.
Das Öl von Zeit zu Zeit erneut gut aufrühren. Es sollte grundsätzlich ein Vorversuch durchgeführt werden.
Achtung! Bei Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern.

Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Sicherheitshinweise:

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Auf ausreichenden Hautschutz achten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2108 enthält max. 755 g/l VOC

Stand: 11.11.2021

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96