INNEN AUSSEN

BIOFA

Art. Nr. 4070



Fleckenentferner

hochwirksam

250 ml

Reinigungsmittel zur Entfernung von Gerbsäureflecken auf Eichenholzoberflächen und anderen gerbsäurehaltigen Hölzern

- **volldeklariert**
- **hochwirksam**
- **gelartige Konsistenz**

Eigenschaften:

Fleckenentferner ist ein hochwirksames Reinigungsmittel zur Entfernung von Gerbsäureflecken auf Eichenholzoberflächen und anderen gerbsäurehaltigen Hölzern.
Verfärbungen durch Gerbsäureeinfluss können sich trotz intakter Holzoberfläche tief im Holz festsetzen und lassen sich durch die einfache Unterhaltsreinigung mit Wasser und Seife oftmals nicht mehr entfernen. Fleckenentferner entfernt effektiv diese hartnäckigen dunklen Reaktionsflecken.
Durch seine gelartige Konsistenz ist der Fleckenentferner auch für senkrechte Flächen geeignet.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Oxalsäure, <5% anionisches Tensid aus Kokosfett, Ethanol, Verdickungsmittel, Silbersulfat.

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Anwendung:

Zuerst wenn nötig Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Fleckenentferner gut aufschütteln, gleichmäßig auf den Fleck aufbringen und 30 bis 60 Minuten einwirken lassen, um den Fleck aufzulösen. Dann ein weiches, fusselfreies Tuch mit lauwarmem Wasser tränken, gut auswringen und die Holzoberfläche damit trockenreiben. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis das Holz wieder seine ursprüngliche Farbe hat.
Wichtig: Für die Fleckenentfernung auf farblich behandelten Hölzern (eingefärbte Beizen, Laugen, Öle) unbedingt beachten, dass jede Fleckenentfernung (auch nur mit Wasser und Schwamm) diese Einfärbung beschädigen kann, vor allem, wenn mit zu starkem Druck und mit scheuernden Materialien gearbeitet wird. Es empfiehlt sich daher ein möglichst vorsichtiges Vorgehen und immer unbedingt einen Vorversuch an einer geeigneten Stelle zu machen!
Nachbehandlung: Um den Schutz der Oberfläche wieder dauerhaft zu gewährleisten, die Fläche nach vollständiger Trocknung (am besten erst am nächsten Tag) mit entsprechendem Produkt (Öl, Wachs, etc.) nachbehandeln.
Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser auswaschen.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

INNEN

BIOFA

Art. Nr.
4070

Lagerung:

Kühl, frostfrei, trocken und gut verschlossen lagern.

Gebinde:

250 ml PE/PP Kunststoffflasche

Entsorgung:

Produkt nach Möglichkeit vollständig aufbrauchen. Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde nach den jeweils lokalen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüsselverzeichnis: 20 01 29*

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Metalle (z. B. Beschläge) vor direktem Kontakt schützen.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen!

Stand: 18.08.2025

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96